

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Nivel láser

PRO GCL 2-15 G



Líneas láser verdes para una visibilidad hasta cuatro veces mayor

Los datos más importantes

Alcance con receptor	10 m
Precisión	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelación	± 4°

Número de pedido 0 601 066 J00

Datos técnicos

Datos adicionales

Rosca del trípode	1/4", 5/8"
Alcance, valor	15 m
Diodo láser	Línea: 500 – 540 nm, <10 mW, Punto: 630-650, <1 mW
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Alcance con receptor	10 m
Precisión	± 0,3 mm/m
Alcance de los puntos láser (máx.)	10 m (arriba), 10 m (abajo)
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de nivelación	4 s
Protección contra el polvo y los chorros de agua	IP54
Suministro de energía	3 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo de funcionamiento (máx.)	6 h en modo de líneas cruzadas y de puntos, 8 h en modo de líneas cruzadas, 22 h en modo de puntos, 10 h en modo de líneas y de puntos, 12 h en modo de líneas

Peso, aprox.	0.49 kg
Color de la línea láser	Verde
Proyección	2 líneas / 2 puntos
Precisión del punto de plomada	± 0,7 mm/m

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Líneas láser verdes horizontales y verticales, con una visibilidad hasta cuatro veces mayor que las rojas
- Precisión en las aplicaciones de transferencia gracias a los puntos de plomada rojos
- El soporte giratorio RM 1 permite alinear fácilmente las líneas láser alrededor de los puntos de plomada



Puede variar en función de las condiciones de uso. Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace:
<https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/>

