

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Nivel láser

PRO GCL 2-50 C



Funciones inteligentes para lograr la máxima productividad

Los datos más importantes

Alcance con receptor	50 m
Precisión	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelación	± 4°

Número de pedido 0 601 066 G01

Datos técnicos

Datos adicionales

Voltaje de la batería	12 V
Protección contra el polvo y los chorros de agua	IP54
Alcance, valor	20 m
Alcance con receptor	50 m
Precisión	± 0,3 mm/m
Color de la línea láser	Rojo
Diodo láser	635–650 nm
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Alcance de los puntos láser (máx.)	10 m (arriba), 10 m (abajo)
Intervalo de autonivelación	± 4°
Suministro de energía	una batería de iones de litio de 12 V o 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

Tiempo de funcionamiento (máx.)

	18 h (iones de litio) y 10 h (4 pilas AA) en modo de puntos y de líneas cruzadas, 25 h (iones de litio) y 16 h (4 pilas AA) en modo de líneas cruzadas, 35 h (iones de litio) y 28 h (4 pilas AA) en modo de líneas, 60 h (iones de litio) y 32 h (4 pilas AA) en modo de puntos
Peso, aprox.	0.6 kg
Color - Puntos de conexión	Rojo
Proyección	2 líneas / 2 puntos
Precisión del punto de plomada	± 0,7 mm/m
Receptores láser compatibles	LR 6 + 7

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- La conexión Bluetooth®, junto con la aplicación Levelling Remote, permite un ajuste por control remoto de la herramienta a través de un smartphone
- Dual Power Source permite el uso tanto con una batería de litio de 12 V como con pilas alcalinas convencionales
- Alineación precisa de las líneas de láser alrededor de los puntos centrados de plomada con el RM 2 manual o el RM 3 motorizado



Puede variar en función de las condiciones de uso. Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/>

